



Hnětač těsta IS 100-300 ARS (D)



Dvourychlostní hnětač těsta robustní konstrukce se zabudovaným překlápěcím systémem pro překlopení na stůl. Je vybavený automatickým přepínáním rychlosti hnětení s možností reverzačního pohybu otáčení díže. Všechny části hnětače, které přicházejí do styku s těstem, jsou v nerezovém provedení. Hnětení probíhá za pomoci nerezové spirály a středového asistenta. Tato kombinace umožňuje vymíchání i velmi malých množství těst. Stroj nabízíme ve variantě s mřížkou nebo pevným ochranným krytem, manuálním nebo digitálním ovládáním a možností měření teploty u digitálního ovládání. Minimální výška stropu 3,2 m.

MODEL	ROZMĚR(AxBxhxHxXxl) (cm)	KAPACITA DÍŽE (kg)	ZPĚTNÝ CHOD DÍŽE	PŘÍKON (kW)	HMOTNOST (kg)
IS 100/ ARS (D)	170x165x153x168x182x268	8 - 100	ano	5,7 (D 6,9)	1300
IS 130/ ARS (D)	170x165x160x163x177x283	12 - 130	ano	6,9 (D 10,2)	1470
IS 160/ ARS (D)	178x165x170x162x176x299	15 - 160	ano	8,5 (D 12,5)	1630
IS 200/ ARS (D)	178x165x170x161x175x298	17 - 200	ano	8,5 (D 12,5)	1630
IS 250/ ARS (D)	185x175x168x157x171x301	22 - 250	ano	9,7 (D 17,2)	1680
IS 300/ ARS (D)	189x183x173x151x165x311	27 - 300	ano	12,5 (D 17,2)	1730

pozn. D = pro těsta s obsahem vody nižším než 55 % doporučujeme verzi hnětače se silnějším motorem.

