



## Plnicí zařízení BELMUTI

Pneumatický dávkovací automatizovaný stroj navržený pro práci přes dopravníky nebo běžné linky pro nepřetržité automatické plnění do forem (koláče, muffiny atd.). Provedení nerezová ocel s multipístovým plněním, mobilní rám umožňuje manuální nastavení výšky dávkovací části. Nastavení výšky nohou pro horizontální vyrovnání s dopravníkem, volitelně polohovací držák pro blokování plničky vždy na správné pozici na dopravníkový pás. Použitelné na vše, co projde cukrářským pytlíkem, s nebo bez částic (ořechy, rozinky, kousky ovoce), velikost částic max Ø 2,5 cm. Rychlost dávkování jednoduše nastavitelná, jednoduché čištění a ovládání stroje.

### Dávkované suroviny:

- Dortové těsto, muffinové těsto, džemy, ovocné náplně, želé, tvarohy, smetany, pěny, aj.

PARAMETR	BELMUTI-4 670	BELMUTI-6 670	BELMUTI-8 670
Počet trysek (ks)	4	6	8
Rozsah plnění (ml/tryska)	5 – 670	5 – 670	5 – 670
Rychlost (cyklů/min/tryska)	Až 120	Až 120	Až 120
Násypka (l)	50	70	90
Stlačený vzduch	7 bar/102 PSI, 250 l/min při 30 cyklech/min	7 bar/102 PSI, 250 l/min při 30 cyklech/min	7 bar/102 PSI, 250 l/min při 30 cyklech/min
Volitelné OPCE	4x válec s pístem Rotační válec Násypka kónická 50 l, nerez 4x trysky 4x zdobící špičky Pedál pro nožní ovládání	6x válec s pístem Rotační válec Násypka kónická 50 l, nerez 6x trysky 6x zdobící špičky Pedál pro nožní ovládání	8x válec s pístem Rotační válec Násypka kónická 50 l, nerez 8x trysky 8x zdobící špičky Pedál pro nožní ovládání



