



Poloautomatická krájecí a balící linka DPP 30/40/50

Poloautomatická krájecí a balící linka DPP je průmyslové centrum, které krájí a balí nejrůznější chleby a vky co do tvaru (oválný, kulatý, formový aj), tak i velikosti. Balí chleby celé i poloviny. Díky jedinečnému systému mazání nožů, který nevytváří efekt „olejové mlhy“ a nepoškozuje vnitřek stroje, mohou být krájeny jak žitné, tak

velmi hutné chleby. Tento systém mazání nožů také snižuje náklady na olej.

Tato linka má automatické pneumatické napínání nožů, díky němuž lze měnit šířku řezu plátků během několika málo minut. Díky těmto technickým řešením je údržba a nastavení stroje pro obsluhu velmi přívětivé.

Krájecí a balící linka DPP je vybavena dotykovou obrazovkou, díky které lze rychle měnit parametry. Dotyková obrazovka umožňuje rychlé ovládání a také detekuje případné chyby stroje. Pokud zařízení zjistí jakoukoli chybu, zastaví se a po jejím odstranění automaticky znovu začne pracovat. Zařízení je možné vzdáleně sledovat a řídit pomocí počítače, popř. chytrého telefonu. Výrobce také může poskytnout podporu vzdáleně přes internet a opravit chyby nebo aktualizovat software.

Poloautomatickou řadu DPP lze snadno demontovat a použít jako oddělené jednotky na krájení a balení. Také podle potřeb zákazníka a prostoru, který klient má k dispozici, lze řadu DPP sestavit v několika různých konfiguracích. Pro zvýšení výkonu linky je možné krájecí stanoviště doplnit dvěma balíci moduly.

Výhody:

- Široké možnosti krájení a balení různých druhů a velikostí chleba a vek, stejně jako rozdělení a balení poloviny chlebů a vek.
- Skvělé výsledky i u 100% žitných chlebů.
- Nastavitelná rychlost pásů a nožů pomocí frekvenčního měniče.
- Dotykový ovládací panel v tuzemském jazyce.
- Data a statistiky pro kontrolu produkce.
- Přenastavení na krájení produktu jiné velikosti zabere přibližně 1 minutu.
- Jedinečný systém mazání nožů „bez olejové mlhy“ a čištění.
- Možnost sestavit stroje z více modulů.
- Nízké provozní a udržovací náklady.



- Profesionální a operativní servis v záruční a pozáruční lhůtě.
- Jasně a vizualizované procesy provozu a diagnostiky.
- Díky inovativním technologiím má DPP nízké náklady na mazací olej nožů – tato spotřeba je až 5x nižší oproti konkurenčním řešením.
- Používané komponenty od světoznámých firem: Festo, SKF, Omron, GE, SEW, Habasit.
- Navrženo pro použití 24/7, pro nakrájení a zabalení až 70.000 bochníků/půlek za den.
- Nepřetržitý online servis 24/7.

Možnosti:

- Typy uzávěru sáčků – klip, twist nebo páska
- Svařování sáčku + klip
- Balení do papírových sáčků
- Svařování sáčků
- Integrovaný detektor kovu
- Termotiskárna na klip 8, 11 nebo 16 znaků
- Krájení a balení může být použito odděleně
- Integrované etiketovací zařízení

PARAMETR	DPP-30	DPP-40	DPP-50
Rozměr (š x h x v) (mm)	Viz možné konfigurace níže	Viz možné konfigurace níže	Viz možné konfigurace níže
Výkon (ks/min) (v závislosti na produktu)	30	40	50
Výška chleba (mm)	60 - 130	60 - 130	60 - 130
Délka chleba (mm)	100 - 400	100 - 400	100 - 400
Šířka chleba (mm)	70 - 250	70 - 250	70 - 250
Šířka řezu (mm) *jiná šířka řezu je možná po dohodě	9 – 22	9 – 22	9 – 22
Stlačený vzduch	0,2 m ³ / min, 0,6 MPa	0,2 m ³ / min, 0,6 MPa	0,2 m ³ / min, 0,6 MPa
Jmenovité napětí (V/Hzfáze)	400/50(60)/3	400/50(60)/3	400/50(60)/3
Příkon (kW)	6	6	6





