

Automatická krájecí a balící linka DPPL-55/70



Automatická krájecí a balící linka s výkonem až 55/70 nakrájených produktů za minutu. Toto průmyslové centrum bylo vyvinuto s použitím moderních špičkových technologií s cílem zlepšit produktivitu a snížit náklady na pracovní sílu. Do tohoto stroje je instalovaný rychlý, přesný a trvanlivý lineární pohon se servomotory a planetovými reduktory, díky čemuž stroj může vyvinout tak vysokou rychlost.

Tato linka může krájet a balit bílé a tmavé pečivo. Poradí si s chleby nejrůznějších tvarů – oválné, kulaté i formové chleby. Díky jedinečnému systému mazání nožů, který nevytváří efekt „olejové mlhy“ a nepoškozuje vnitřek stroje, mohou být krájeny jak žitné, tak velmi hutné chleby. Tento systém mazání nožů také snižuje náklady na olej. Linka je jedinečná, protože kájený produkt může být zabalen po půlkách. Půlky chlebů se otáčejí stlačením, což zaručuje, že se chléb v době otáčení nerozpeče.

Krájecí a balící linka DPP je vybavena dotykovou obrazovkou, díky které lze rychle měnit parametry. Dotyková obrazovka umožňuje rychlé ovládání a také detekuje případné chyby stroje. Pokud zařízení zjistí jakoukoli chybu, zastaví se a po jejím odstranění automaticky znovu začne pracovat. Zařízení je možné vzdáleně sledovat a řídit pomocí počítače, popř. chytrého telefonu. Výrobce také může poskytnout podporu vzdáleně přes internet a opravit chyby nebo aktualizovat software.



PARAMETR	AUTOMAT KRÁJECÍ A BALÍČÍ LINKA DPPL-55 / 70
Rozměr (š x h x v) (mm)	4200 x 3780/5200 x 2250
Výkon (ks/min) (v závislosti na produktu)	55 / 70
Výška chleba (mm)	60 – 120
Délka chleba (mm)	150 - 400
Šířka chleba (mm)	80 - 250
Šířka řezu (mm) *jiná šířka řezu je možná po dohodě	10 – 22
Stlačený vzduch	0,3 m ³ / min, 0,6 MPa
Jmenovité napětí (V/Hz/fáze)	400/60/3
Příkon (kW)	13
Hmotnost (kg)	2600



