



## Chladiče vody PR, na stěnu

### Více prostoru na podlaze

Tento chladič vody je montován na stěnu, proto nesníží užitnou plochu vaší dílny, díky zabudovaným stěnovým držákům. Může být umístěn přímo nad hnětač, čímž optimalizuje jeho provoz.

### OPCE: Možnost připojení řízeného dávkování Dosakit

Dosakit je vodoměr s řízeným impulsním měřidlem a ovládním na dotykové obrazovce s možností dálkového ovládním díky magnetickému upevnění.

Pomocí čerpadla lze chlazenou vodu odeslat přímo do hnětače se správnou teplotou a ve správném množství až do průtoku 30 litrů za minutu (volitelně) a přes vodoměr (volitelně). Tato přídatná zařízení snižují výrobní časy a eliminují možnost chyb. Dávkováním vody už nebudete plýtvat časem a umožní vám ušetřit asi hodinu každý den.

### OPCE: Ohřev vody v neutrální zóně


Díky možnosti ohřevu vody, jež je k dispozici na vyžádání, může chladič vody automaticky ohřát nebo ochladit vodu na základě nastavené teploty až do + 35 ° C.

### Vysoký výkon i při vysokých teplotách

Tropikalizované chladičí zařízení umožňuje chladiči vody plně fungovat i při extrémní vnitřní teplotě až + 45 ° C.

### Vysoká spolehlivost

Chladič vody je vybaven speciálním technickým vybavením, které zaručuje vysokou spolehlivost. Je to termický štít pro kompresor jako ochrana proti přehřátí a kontrola hladiny vody s dvojitým plovákovým systémem a dvojitý solenoidový ventil jako ochrana proti přetečení.




PARAMETR	PR50 PLCC	PRR50 PLCC	PR100 PLCC	PRR100 PLCC
<b>Rozměr (v x š x h) (mm)</b>	1100 x 480 x 500	110 x 480 x 500	I: 1180 x 480 x 500 E: 800 x 500 x 600	I: 1180 x 480 x 500 E: 800 x 500 x 600
<b>Kapacita chlazené vody (l)</b>	50	50	100	100
<b>Průtok vody (l)</b>	15	15	30	30
<b>Max chladicí kapacita l/ hod</b>	50	200 (50l/15min)	100	400 (100l/15min)
<b>Výkon kompresoru (W)</b>	800	1700	1500	3000
<b>Jmenovité napětí (V/Hz/fáze)</b>	230/50/1	230/50/1	230/50/1	400/50/3
<b>Hmotnost (kg)</b>	70	90	I: 45 E: 45	I: 45 E: 45

\*Pozn. Písmeno „I“ v tabulce značí „Interiér“, písmeno „E“ značí „Exteriér“

Venkovní externí jednotka – pouze pro modely 100 l



Opce: Vodoměr Dosakit



**KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE**  
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU  
NAŠICH SLUŽEB