



Modulární šokery pro plechy

Zmrazujte a konzervujte těsto na pečení a pečivové produkty

Šoker SITEP vám umožní šokem zmrazovat (až do - 35 ° C), pečivo a těsto na pečení, k jejich zachování pro středně dlouhodobé použití. Specifické vnitřní chladné a vlhké klima zachovává produkt, i když je bez balení a zlepšují se procesní časy a náklady.

Snížené zatížení bakterií

Výrobky lze zmrazit tepelným šokem (- 40 ° C) nebo indukci (- 25 ° C), což zásadně redukuje výskyt bakterií. Druhý program umožňuje lepší zachování kvasnicových částic díky rychlosti chlazení indukčního systému. Řídí tok studeného vzduchu v kruzích s pomocí ventilačního systému.

Nutriční hodnoty a konzervace organoleptických vlastností


Roztečná vzdálenost 8 mm u žeber výparníku výrazně snižuje dehydrataci produktu, pracuje nepřetržitě až osm hodin bez rozmrazování. Díky těmto zdokonalením, šoker konzervuje produkty s jejich výživovými hodnotami, organoleptickými vlastnostmi a dochází k nižším ztrátám tekutin během rozmrazování.

Snadné použití


Šoker je vybaven vnitřním nerezovým snímačem pro přesné sledování teploty uvnitř produktu. Z integrované LCD dotykové obrazovky je možné zobrazit a nastavit všechny parametry chlazení a skladování produktu. Lze spustit časované programy nebo programy šokového chlazení a při zapnutém senzoru nastavit parametry na konci cyklu.

Technická specifikace:


- Modulární konstrukce sestávající z antikorozi ochrany plastifikovaným hliníkem (volitelně: nerezová ocel)
- Sendvičové PUR panely s pěnou o vysoké hustotě pro perfektní izolaci
- Tropikalizované chladicí zařízení
- Automatický odmrazovací systém
- Dveře s průchodem 61 x 80 cm



PARAMETR	IND20T	IND40T	IND60T
Rozměr (š x h x v) (mm)	1030 x 1030 x 2230	1030 x 1830 x 2230	1030 x 2630 x 2230
Kapacita (plech 60 x 40 nebo 60 x 80 cm) (ks)	40 - 20	80 - 40	120 - 60
Teplota min (°C)	-35	-35	-35
Jmenovité napětí (V/Hz/fáze)	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Příkon (kW)	2,2	4,5	7
Hmotnost (kg)	15	30	45



IND20T



IND40T



IND60T

