

Chladicí boxy pro teploty nad a pod nulou



Chladicí box s teplotou těsně nad nulou

Vhodné pro čerstvé těsto na pečení a uchování pečiva.

Chladící box pro teploty těsně nad nulou pracuje minimálně od +1 °C.

Teplota je ideální pro středně dlouhou dobu uchování čerstvého těsta a pečiva.

Chladicí box s teplotou hluboce pod nulou

Vhodné pro uchování zmrazeného, hluboce zmrazeného těsta na pečení a pečiva. Chladicí box s teplotou hluboce pod nulou pracuje minimálně od -20 °C. Teplota je ideální pro středně dlouhou dobu konzervace mraženého a hluboce zmrazeného těsta na pečení a cukrářských výrobků.


Uchování nutriční hodnot a organoleptických vlastností

Vzduch je v komoře rovnoměrně rozložen což zajišťuje uchování produktu ve výživových hodnotách a jeho organoleptické vlastnosti. Teplota je neustále pod kontrolou díky regulaci průtoku vzduchu. Díky izolaci podlahy dochází k významné úspoře energie.


Technická specifikace:

- konstrukce z pozinkovaného plechu se základní barvou
- samonosné police
- průchozí dveře 70x190 cm (na přání: instalace dalších dveří)
- plastifikované plechové podlahy
- chladicí zařízení pro tropy
- automatický odmrazovací systém
- přechodový monoblokový motor


Na požádání lze dodat přizpůsobené rozměry a speciální napětí.



MODEL + 1 °C	ROZMĚR VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ (MM)	KAPACITA (M ³)	JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V/HZ/FÁZE)	PŘÍKON (KW)	ROZMĚR DVEŘÍ (CM)
135x135CP 	1230x1230x2000h 1350x1350x2250h	3,1	400/50/3	4	70 x 190
175x135CP 	1630x1230x2000h 1750x1350x2250h	4,1	400/50/3	5,5	70 x 190
175x175CP 	1630x1630x2000h 1750x1750x2250h	5,4	400/50/3	5,5	70 x 190
215x135CP 	2030x1230x2000h 2150x1350x2250h	5,1	400/50/3	7,5	70 x 190
215x175CP 	2030x1630x2000h 2150x1750x2250h	6,7	400/50/3	10	70 x 190
215x215CP 	2030x2030x2000h 2150x2150x2250h	8,4	400/50/3	11,5	70 x 190
255x135CP 	2430x1230x2000h 2550x1350x2250h	6,1	400/50/3	10	70 x 190



255x175CP



2430x1630x2000h
2550x1750x2250h


8,0

400/50/3

12,5

70 x 190

255x215CP



2430x2030x2000h
2550x2150x2250h


10,0

400/50/3

12,5

70 x 190

255x255CP



2430x2430x2000h
2550x2550x2250h


12,0

400/50/3

12,5

70 x 190

295x255CP




2830x2430x2000h
2950x2550x2250h

14,0





400/50/3


12,5

70 x 190



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB

MODEL -20 °C	ROZMĚR (CM)	KAPACITA (M ³)	JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V/HZ/FÁZE)	PŘÍKON (KW)	ROZMĚR DVEŘÍ (CM)
143x143CN 	1230x1230x2000h 1430x1430x2250h	3,1	400/50/3	9	70 x 190
183x143CN 	1630x1230x2000h 1830x1430x2250h	4,1	400/50/3	9	70 x 190
183x183CN 	1630x1630x2000h 1830x1830x2250h	5,4	400/50/3	12,5	70 x 190
223x143CN 	2030x1230x2000h 2230x1430x2250h	5,1	400/50/3	12,5	70 x 190
223x183CN 	2030x1630x2000h 2230x1830x2250h	6,7	400/50/3	12,5	70 x 190
	223x223CN 2030x2030x2000h 2230x2230x2250h	8,4	400/50/3	18,5	70 x 190



263x143CN 	2430x1230x2000h 2630x1430x2250h	6,1	400/50/3	12,5	70 x 190
263x183CN 	2430x1630x2000h 2630x1830x2250h	8,0	400/50/3	18,5	70 x 190
263x223CN 	1630x19030x2100h 1750x2150x2400h	10,0	400/50/3	22,5	70 x 190
263x263CN 	2430x2430x2000h 2630x2630x2250h	12,0	400/50/3	22,5	70 x 190
303x263CN 	2830x2430x2000h 3030x2630x2250h	14,0	400/50/3	22,5	70 x 190

