



## Box pro řízené kynutí

### Doporučeno pro malou a střední výrobu

Boxy pro plně automatické řízené kynutí jsou ideální pro malou nebo střední výrobu kynutého těsta, pečiva, sladkého pečiva apod.

### Méně nákladů na zaměstnance a vyšší produktivita

Komora pro řízené kynutí umožňuje naplánovat výrobu na libovolný okamžik pracovního dne, takže náklady na zaměstnance jsou sníženy a produktivita zaměstnanců je vyšší.

### Zpoždění stárnutí upečených výrobků (Výrobky s prodlouženou trvanlivostí)

Náš pokročilý software integruje funkci "Everfresh", která umožňuje zachování již upečených výrobků, až tři dny. Tento program je ideální pro flexibilní načasování výroby a dává vám příležitost mít zásobu pečiva připravenou k prodeji, v případě nečekané poptávky.

### Konstantní výsledky bez efektu "odlupování"


Cirkulace vzduchu je v komoře rovnoměrná a zajišťuje konstantní výsledky výroby. Hodnoty vlhkosti a teploty jsou stále pod kontrolou díky regulaci průtoku vzduchu přes ventilovaný chladicí systém řízený elektrickými impulsy a nerezový odtokový systém. To zabraňuje efektu "odlupování" způsobenému nevhodným větráním a snižuje spotřebu elektrické energie.

### Snadná údržba a úspora energie

Generátor vstřikování páry vstřikuje 110 ° C páru přímo do ventilačního systému, zásadně snižuje kondenzaci vzduchu na vnitřních stěnách. Sendvičové PUR panely s pěnou o vysoké hustotě přispívají k úsporám energie. Komora se automaticky odmrazuje tím, že odpařuje vodu z kondenzátu, díky jednoúčelové elektrické spirále.

### Technická specifikace:

- dotykový panel s 24 programy v 5 krocích (můžeme rozšířit až na 60 programů)
- šasi z nerezavějící oceli
- oboustranné samozavírací dveře (volitelně skleněné dveře)
- vnitřní držáky plechů
- nosná konstrukce s nastavitelnými patkami
- tropikalizovaná chladicí jednotka



## Udržujte kontrolní zařízení pod kontrolou kdekoli a kdykoli (volitelné)

Box pro řízené kynutí lze dálkově monitorovat na vašem smartphonu se specializovanou aplikací a připojením k internetu (volitelné). Tato aplikace umožňuje ovládat zařízení kdekoli, a také náš technický tým může okamžitě dálkově zasáhnout.

Z integrované dotykové obrazovky (součástí dodávky) a aplikace smartphonu (volitelné), dohlížíte na činnost řízené kynárny, nastavení hodnoty vlhkosti a zapamatování si vlastní receptury, což vám dává nekompromisní flexibilitu a autonomii.

## Další výhody

Monitor má led osvětlení vysoké kvality pro sledování z různých úhlů pohledu, s intuitivním a jednoduchým rozhraním pro snadné nastavení i s nekvalifikovanými pracovníky.

Vyvinuli jsme regulaci vlhkosti pomocí speciálního zařízení, které může být aktivováno na různých úrovních kynutí. Pokud je vlhkost v prostoru nižší než nastavená hodnota na displeji, parní generátor není uveden do pohybu dříve, než se otáčky ventilátoru zpomalí na ideální hodnoty.

Po uvedení zařízení do provozu podporujeme zákazníky s 15 - 20 dny poradenství pro nastavení programu na míru a nastavení nejlepší kvality produktů.

| MODEL          | ROZMĚR (Š X H X V)<br>(MM)           | ROZSAH<br>TEPLoty<br>(°C) | KAPACITA<br>(L) | KAPACITA<br>PLECHŮ<br>60X40 (ks) | PŘÍKON<br>(KW) | HMOTNOST<br>(KG) |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|------------------|
| BABYLEV / 1P   | 560 x 800 x 2120<br>790 x 700 x 2050 | -9 / +45                  | 700             | 20                               | 1,4            | 155              |
| BABYLEV / 2P   | 1440 x 800 x 2120                    | -9 / +45                  | 1400            | 40                               | 1,8            | 250              |
| BABYLEV / MAXI | 790 x 1000 x 2050                    | -9 / +45                  | 840             | 40 (60 x 40)<br>20 (60 x 80)     | 1,8            | 175              |

