

Vyvalovače AVK PD MAXI

Vyvalovač typu AVK PD MAXI s protiběžným pásem a přítlačnou deskou je zařízení na tvarování těstových klonků. Používá se k vyválnění všech druhů pšeničných a žitnopšeničných těst vhodný především pro výrobu chleba, vek a jim podobným potravinářským výrobkům. Klonek těsta je unášen nekonečným pásem pod protiběžný pás s možností regulace rychlosti a tím i doby vyválnění. Při průchodu těsta pod protiběžným pásem dochází k vyválnění klonku do tvaru večky. Následně klonek prochází pod tvarovací deskou osazenou rozvalovacím klínem. Tato sestava umožňuje stažení a roztažení klonku do požadovaného tvaru. Nad pásem může být volitelně umístěn zaprašovač se samostatným pohonem. Pro nastavení výšky pracovního prostoru slouží otočné regulátory se stupnicí. Na vstupu do nekonečného pásu jsou regulační válečky pro vystředění padajícího klonku. Ovládací prvky stroje lze umístit z pravé nebo levé strany stroje. Je možné použít variantu AVK DD MAXI pro zpracování speciálních těst. Tato varianta má dvě přítlačné desky, nemá protiběžný pás.



Možné opce k AVK PD MAXI:

- OPCE moučení AVK PD MAXI

PARAMETR	VYVALOVAČ AVK PD / DD
Rozměry (š x h x v) (mm)	950 x 2490 x 1500
Výkon (ks/hod)	2000
Rozsah gramáže (g)	Od 150
Příkon (kW)	1
Hmotnost (kg)	320



