



## pec vícevoziková REVENT 703

Pec s vynikajícími výsledky pečení. Vyrobená z nerezové oceli. Nejflexibilnější volba pro rozmanitý sortiment pekařských výrobků. S kompaktním příčným výměníkem tepla a automatickým ovládním zapařování a odvětrávání.

Výhodou pece je jednoduché ovládní, pomocí počítačového nebo digitálního ovládní. Další výhodou jsou lehce ovladatelné dvojité skleněné dveře.

### Kvalita pečení:

Pečení všech výrobků bez nutnosti úprav pece. Systém REVENT TCC, systém REVENT HVS a systém REVENT LID.

### Volitelné příslušenství:

GIAC, digestoře pece v různém provedení, Ventilátory digestoře a komínové ventilátory, zadní okno pece, opačné otevírání dveří, bezodpadové provedení, senzor teploty jádra, průchozí provedení pece

### Parametry a technické informace:

Přívod vody

Ø 1/2", 4,5 kg/cm<sup>2</sup> (450kPa)

Odpad: 1" může být veden v zadní části pece

Přetlakový kanál: dveřmi do digestoře

Přetlaková klapka: dveřmi do digestoře

Odtah par z digestoře: Ø 252 mm


Odtah spalin: 250 mm (pouze olejová a plynová)

Rozmezí teplot: 50–300°C

Průměr otáčení: 1950 mm

Maximální zatížení plošiny: 800 Kg

Generace páry: 11l / 20 sek.



PARAMETR	REVENT 703 ELEKTRIKA	REVENT 703 PLYN / OLEJ
Rozměr (v x š x h) (mm)	2550 x 2960 x 2435	2550 x 2960 x 2435
Velikost a počet vozíků a plechů	4 / 750 x 500 3 / 600 x 800	4 / 750 x 500 3 / 600 x 800
Výkon (kW)	120-131 67+67 63+63	160 160 160
Rozmezí teplot (°C)	50-300	50-300
Jmenovité napětí (V/fáze)	220-230/3 400,230/3 415,240/3	220-230/3 400,230/3 415,240/3
Jištění (A)	400 100+125 100+125	35 25 25
Hmotnost (kg)	2700	2700

